

Філія «Київагропромпродуктивність»

Розроблені тимчасові норми праці на «Миття проходів і приміщень апаратом «KARCHER HD 798 C», які будуть внесені до науково-практичного видання «Методичні положення та норми продуктивності у свинарстві. Оновлені проекти норм»

Найменування операції	Тип, марка устаткування	Зміст роботи	Професія, розряд	Чисельність, осіб	Норма обслуговування (продуктивності), м ² / зміну	Норматив часу на 1 м ² , хв
1	2	3	4	5	6	7
Миття приміщень і проходів	Апарат «Karcher HD 798 C»	<p>Спеціаліст проводить обслуговування апарата - щотижня; перевіряє рівень масла, очищення фільтру у водяному патрубку, чищення фільтру на шлангу для всмоктування миючого засобу; включає та виключає апарат підготовлює до роботи. Апарат заправляється миючими та дезінфікуючими засобами. Миє та дезінфікує приміщення та кормові проходи. Витрачається оперативного часу на підготовку та проведення миття 1 м² :</p> <p>відключення, включення апарату – 6,72 хв. підготовка апарату – 2,67 хв. заправка апарата розчином – 8,44 хв. /зміну. Процес миття 1 м² приміщення до 21 секунди.</p>	Оператор миття приміщень	1	1142,4	0,344

№ з/п	Зміст роботи	Одиниця виміру	Нормативи часу
1	2	3	4
1.	Оперативний час	хв/зміна	356,83
2.	Миття приміщень апаратом «KARCHER HD 798 C»	хв/м ²	0,42
2.1	миття кліток	хв/м ²	0,26
2.2	кормових проходів	хв/м ²	0,39
2.3	миття підлоги	хв/м ²	0,37
2.4	дезинфекція приміщень	хв/м ²	0,03
3.	Підготовчо-заключна робота	хв	70
4.	Перерви на відпочинок та особисті потреби - разом	хв	15
5.	Обідня перерва, всього	хв/зміна	60
6.	Фактична тривалість зміни	хв	476,7
7.	Встановлена тривалість зміни	хв	480
8.	Тривалість спостереження	хв	476,7
9.	Норма виробітку	м2	1142
10.	Закріплене поголів'я	ГОЛ	527

Миття проходів і приміщень апаратом Karcher HD 798 C

